



Knauf Aluspaperi ja Reunanauha

Korttinro: 17
Sivu: 1/2

2/2010

Knauf Aluspaperi ja Reunanauha

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot

- Aluspaperi käytettäväksi uivissa lattiamassarakenteissa
- Reunanauha erottamaan pystyrakenteet lattiamassarakenteesta



Knauf Aluspaperi ja Reunanauha

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot



Knauf Aluspaperi

Knauf Aluspaperi on pintakäsiteltyä paperia, joka ei päästä kosteutta lävitseen alapuolisiin rakenteisiin.

Aluspaperia käytetään uivissa rakenteissa pumpattaessa massa esimerkiksi eriste- tai levykerroksen päälle. Knauf Aluspaperi limitetään saumoistaan vähintään 8 cm. Aluspaperin päälle pumpattaessa massakerroksen minimipaksuus on 30 mm.

Knauf Aluspaperirullan leveys on 1,25 m ja pituus 80 m.



Knauf Reunanauha

Knauf Reunanauha on solumuovikaista, jota käytetään erottamaan pystyrakenteet ja muut rajoittuvat rakenneosat pumpattavasta lattiamassasta.

Reunanauha asennetaan muovikaistale poispäin reunasta ja Knauf Aluspaperi tuodaan muovikaistan päälle. Reunakaista estää esimerkiksi puurunkoisissa väliseinissä mahdollisesti tapahtuvan liikkeen vaikutuksia pumpattuun massarakenteeseen.

Knauf Reunanauhan vahvuus on 8 mm ja leveys 10 cm. Reunanauharullan pituus on 40 m.

